

SERIE HS44

- ▶ Alta sensibilità alle commutazioni
- ▶ Alimentazione LNB da ricevitore
- ▶ Staffa per montaggio a parete
- ▶ Marcatura ingressi con colori standard

OMOLOGATO SKY


ARTICOLO		HS444***	HS446	HS448
TIPO		Passante		
NUMERO INGRESSI / USCITE		4 / 4		
NUMERO DERIVATE		4	6	8
BANDA PASSANTE	MHz	900... 2150		
GUADAGNO DERIVATA	dB	0/+1	+ 1	0
PERDITA DI PASSAGGIO	dB	≤ 1,2	≤ 1,8	≤ 3
ISOLAMENTO H / V	dB	> 30		
ISOLAMENTO BANDA ALTA/BASSA	dB	> 30		
ISOLAMENTO TRA GLI INGRESSI	dB	> 41		
ISOLAMENTO TRA LE USCITE	dB	> 40		
ISOLAMENTO TRA LE DERIVATE	dB	> 33		
SOGLIA DI COMMUTAZIONE 22KHZ	mV	150		
RETURN LOSS	dB	> 12		
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV*	100		
CONSUMO MAX	mA	35		
DIMENSIONI	mm	90 x 72 x 28	120 x 72 x 28	147 x 72 x 28

ARTICOLO		HS444-8	HS444-16	HS446-8	HS446-16	HS448-8	HS448-18
TIPO		Passante					
NUMERO DERIVATE		4		6		8	
PERDITA DERIVATA		-8	- 16	-8	- 16	-8	- 16

*CEI EN 50083-3 -35dB IMA2