

LOGMIDILTE Logaritmica Banda III + UHF

Descrizione



Antenna Logaritmica Banda III UHF a 32 elementi con guadagno max di 11 dBi con filtro LTE incorporato;

Punti di forza



Antenna completamente preassemblata con connettore F e di robusta costruzione, guadagno lineare su tutta la banda di lavoro ed ottima direttività.

Grazie allo STUB Filter incorporato consente la riduzione del segnale della telefonia mobile (LTE) presente dal C61 al C69.

La configurazione nuova degli elementi consente(STUB FILTER) di ottenere un antenna con risposta in frequenza lineare,un ottimo rapporto A/V e una riduzione la larghezza di banda tipica di tali antenne riuscendo a limitare il segnale LTE.

Applicazioni

Si installa dove i canali arrivano sia in BIII che in UHF dallo stesso ripetitore.

Dati Tecnici

N° elementi	32
Canali	EO5 A E12 / C21 a C60
Banda MHz	174 a 790
Guadagno (dBi)	8 a l l
Carico del Vento 800N/mq. 130Km orari	69 N
Carico del Vento 1100N/mq. 150Km orari	95 N
Lunghezza Antenna (cm)	1210
Dimensione culla (mm)	15x15x0,8
Dimensione elemento (mm)	4
Diametro Max. Palo (mm)	50
Peso antenna (Kg)	0,70
Quantità per imballo	10
Dimensioni imballo multiplo	98x17x117